

## Установка смесительная УС-6/30 на шасси УРАЛ 4320-60Е5



## Цена по запросу

## Описание

## Характеристики

ДВС

Мощность двигателя, л.с. (кВт) Вместимость топливного бака, л КПП

Размерность шин Комплектация шасси ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)

230 (169,2) 300+210 ЯМ3-2361, 5-ступенчатая

425/85 R21 - Двигатели соответствуют

- двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR
- Электроподогрев топливных фильтров
- Электроподогрев топливозаборника
- Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
- Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
- Антиблокировочная система тормозов (АБС)
- Пневматический привод тормозной системы
- Пневматический привод управления стояночным тормозом
- Пневматический привод управления раздаточной коробки
- Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30

Догрузка бункера на месте цементации, т, не более

20

Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см3	27
Плотность приготавливаемого раствора,	1,3-2,4
г/см3	
Время выхода на заданную плотность, с, не	40
более	
Привод шнеков	от двигателя автомобиля через
	коробку отбора мощности и
	карданные валы
Вместимость бункера, м3, не более	14,5
Устройство смешивающее	гидровакуумное
- оптимальное давление жидкости, МПа	1,5 (15)
(кг/см2)	2,0(20)
- наибольшее давление жидкости, МПа	0,3-0,5
(кгс/см2)	
- диапазон регулирования плотности от	
заданной при изменении проходного сечения	
сбросного ствола краном ГРП, г/см3	
Масса транспортируемого материала, т, не	8,0
более	

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3 Наша почта: info@dusal.ru