



Установка смесительная УС-6/30 на шасси КАМАЗ 43118-50



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	300 л.с.
Вместимость топливного бака, л	300
КПП	КамАЗ -154
Размерность шин	425/85 R21
Спальное место	отсутствует
Комплектация шасси	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробки - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10 - ДЗК на заднем свесе
Догрузка бункера на месте цементации , т, не более	20
Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см ³	27
Плотность приготавливаемого раствора, г/см ³	1,3-2,4
Время выхода на заданную плотность, с, не более	40

Привод шнеков	от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности и карданные валы
Вместимость бункера, м3, не более	14,5
Устройство смешивающее	гидровакуумное
- оптимальное давление жидкости, МПа (кг/см2)	1,5 (15)
- наибольшее давление жидкости, МПа (кгс/см2)	2,0(20)
- диапазон регулирования плотности от заданной при изменении проходного сечения сбросного ствола краном ГРП, г/см3	0,3-0,5
Масса транспортируемого материала, т, не более	8,0

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru