Седельный тягач УРАЛ 44202-3511-82Е5

Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6х6
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	12000
Снаряженная масса, кг	8970
Полная масса, кг	21120
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 5490 На заднюю тележку: 15630
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг	29000
Полная масса автопоезда, кг	38000
Максимальная скорость, км/ч	80
Двигатель	ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	312
Полезная мощность (нетто), л.с.	310
Максимальная частота вращения, мин-1	2 300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	125
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1 300..1 600
Коробка передач	ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)
Кабина	Тип - над двигателем, двухместная.
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300+210
Колёса и шины	Шины - 425/85R21, колёса - 533-310
В комплектации	Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН No49-05) с системой SCR Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) Пневматический привод тормозной системы Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя Дополнительный топливный бак Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ