



Вакуумная машина МВ-10 ОД на базе УРАЛ NEXT 4320-72



Цена по запросу

Характеристики

Базовое шасси	Урал NEXT 4320-6952-72Г38
Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, т	12,5т
Двигатель	<u>ЯМЗ-53623-10</u> (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	285
Модель КПП	ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая
Емкость топливного бака, л.	300 + 210
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	Нет (возможна установка)
Базовая комплектация	Водительское сидение на пневмоподвеске Электростеклоподъемники Электродогрев зеркал Электродогрев топливных фильтров Электродогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) Пневматический привод тормозной системы Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10Е4 Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ДЗК за кабиной водителя

Номинальная вместимость цистерны, л	10 000
Форма поперечного сечения	круг
Количество секций в цистерне	1
Заднее открывающее днище	механическое
Материал цистерны (обечайка и днища)	Низколегированная сталь марки 09Г2С, толщиной 4 мм
Шпангоуты	наружные
Крепление цистерны к надрамнику	При помощи металлических стяжных лент
Предохранительные клапана:	ограничения вакуума ограничения давления
Насос в стандартной комплектации	КО-505
Управление вакуумным насосом	4-ходовой кран имеет три положения: 1 - забор (всасывание жидкости) 2 - самотек 3 - выкачка
Напорно-всасывающий рукав	1 шт., маслобензостойкий, диаметром 75 или 100 мм, длиной 6 метров, в комплекте с накидной гайкой или БРС Camlock
Пеналы металлические для укладки напорно-всасывающих рукавов	2 шт. по бокам цистерны, внутри пеналов крепления напорно-всасывающего рукава
Смотровое окно	В верхней части заднего днища, на просвет, с крышкой для очистки, с подсветкой
Мановакуумметр	Устанавливается для определения величины разряжения, создаваемого вакуумным насосом внутри цистерны при закачке и давления - при выкачке.
Заборное устройство	КО-503
Маслоотделитель	оборудован краном для слива отработанного масла
Лестница и площадка обслуживания горловины	Площадка из просечного металла с противоскользящим эффектом, оборудована поручнями
Лестница и площадка обслуживания вакуумного насоса	Лестница складная, площадка обслуживания насоса с поручнями

Электрооборудование

4 габаритных фонаря по бокам
цистерны, 2 габаритных фонаря сверху
на заднем днище, фара-прожектор на
заднем днище, фонарь освещения
вакуумного насоса

Варианты насосов для МВ

Характеристики	КО-505	КО-510	НВР-8/5	PNR-122D	PNR-155
Производитель	Россия	Россия	Россия	Италия	Италия
Производительность, куб.м./час	310	360	480	730	910
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее	5	5	4	7	7
Потребляемая мощность, кВт	8	9	22	19	19
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин	1450	1450	1500	1300	1300
Создаваемое разрежение, МПа	0,085	0,085	0,046	0,09	0,093
Масса, кг	123	125	170	177	220
Привод насоса	от КОМ				
Время заполнения цистерны объемом 10 куб.м. при помощи насоса, мин. не более	15	12	11	10	9

Наш адрес: г. Миасс, Тургорское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru