



# Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок АРОК с КМУ ИМ-150 на базе УРАЛ 5557-80Е5



## Цена по запросу

## Характеристики

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовое шасси               | Урал 5557-4512-80Е5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Колесная формула            | 6х6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Грузоподъемность, т         | 12,5т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Двигатель                   | <u>ЯМЗ-53623-10</u> (ЕВРО-5) дизельный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мощность, л.с.              | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Модель КПП                  | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Емкость топливного бака, л. | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Привод тормозной системы    | Пневматический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размер шин                  | 425/85 R21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Спальное место              | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Базовая комплектация        | Электроподогрев топливных фильтров<br>Электроподогрев топливозаборника<br>Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)<br>Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)<br>Антиблокировочная система тормозов (АБС)<br>Пневматический привод управления стояночным тормозом<br>Пневматический привод управления раздаточной коробки<br>Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10Е4<br>Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)<br>ДЗК |

|                                                                    |             |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Наименование                                                       | Ед.         | К-во |
| <b>Фургон спец.</b>                                                | <b>изм.</b> |      |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ ОСНОВНОЕ</b>                                       |             |      |
| Шасси Урал                                                         | Шт.         | 1    |
| Фургон двухотсечный (оранжевый)                                    | Шт.         | 1    |
| <i>Кузов-фургон сэндвич-панели.Толщина стеновых панелей 60 мм.</i> |             |      |

|                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| Окно-форточка                        | Шт. | 3 |
| Дверь-входная боковая с глухим окном | Шт. | 1 |
| Дверь-задняя в бортовую платформу    | Шт. | 1 |
| Люки                                 | Шт. | 2 |
| Бортова платформа                    | Шт. | 1 |
| ДЗК в бортовой платформе             | Шт. | 1 |
| Генератор синхронный EG 202.9        | Шт. | 1 |
| Тосольная печь                       | Шт. | 1 |
| Автономный отопитель Планар 4Д24     | Шт. | 1 |
| КМУ ИМ-150                           | Шт. | 1 |
| Переговорное устройство              | Шт. | 1 |

#### **ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

|                                               |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|---|
| Стол - откидной                               | Шт. | 1 |
| Диван-рундук                                  | Шт. | 1 |
| Шкаф под баллон                               | Шт. | 2 |
| Фара прожектор                                | Шт. | 1 |
| Аварийно-вентиляционный люк                   | Шт. | 1 |
| Сиденья на 3-х человек с ремнями безопасности | Шт. | 5 |
| Розетка 380В                                  | Шт. | 1 |
| Розетка 220В двойная                          | Шт. | 2 |
| Внешний подвод электроэнергии                 | Шт. | 1 |
| Фонари освещения 24В                          | Шт. | 6 |
| Светильник 220В (100Вт)                       | Шт. | 1 |

#### **СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

|                                          |     |   |
|------------------------------------------|-----|---|
| Выпрямитель сварочный ВД-2х313 УЗ с НАКС | Шт. | 1 |
| Кабель 15м с электродержателем           | Шт. | 2 |
| Кабель 15м со струбциной                 | Шт. | 2 |
| Баллон кислородный                       | Шт. | 1 |
| Баллон пропанбутановый                   | Шт. | 1 |
| Редуктор кислородный                     | Шт. | 1 |
| Редуктор пропанбутановый                 | Шт. | 1 |
| Рукав кислородный 15 м                   | Шт. | 1 |
| Рукав пропанбутановый 15 м               | Шт. | 1 |
| Горелка газовая                          | Шт. | 1 |
| Резак пропановый                         | Шт. | 1 |
| Маска сварщика                           | Шт. | 2 |

#### **ДОРАБОТКИ**

|                                        |     |   |
|----------------------------------------|-----|---|
| Установка заднего защитного устройства | Шт. | 1 |
|----------------------------------------|-----|---|

## СПЕЦОДЕЖДА И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

|                               |     |   |
|-------------------------------|-----|---|
| Огнетушитель транспортный ОП2 | Шт. | 1 |
| Башмаки противоткатные        | Шт. | 2 |
| Знак аварийной остановки      | Шт. | 1 |
| Аптечка медицинская           | Шт. | 1 |
| транспортная                  |     |   |
| Штырь заземления              | Шт. | 3 |
| Контурная маркировка          | Шт. | 1 |

## КМУ ИМ-150

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт.                                                                                            |
| Грузовой момент                            | 12,10 тм                                                                                         |
| Максимальная грузоподъемность              | 6 050 кг                                                                                         |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы)       | 6 050 кг (2,0 м)<br>4 020 кг (3,0 м)<br>2 480 кг (4,8 м)<br>1 770 кг (6,8 м)<br>1 320 кг (8,4 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете    | 1 320 кг                                                                                         |
| Максимальный вылет стрелы                  | 8,40 м                                                                                           |
| Рабочая температура окружающей среды, °С   | - 40 ... +40                                                                                     |
| Максимальная высота подъема                | 10,55 м                                                                                          |
| Максимальная глубина опускания             | 6,02 м                                                                                           |
| Способ управления                          | Гидравлический                                                                                   |
| Угол поворота колонны                      | 390 град.                                                                                        |
| Место управления                           | С земли, с сиденья, ДУ                                                                           |
| Транспортное положение опор                | Вниз (вверх опция)                                                                               |
| Способ выдвижения опор                     | Ручной                                                                                           |
| Стандартная база опор                      | 3 700 мм                                                                                         |
| База опор с увеличенным вылетом            | 5 400 мм                                                                                         |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости   | 2 120 кг                                                                                         |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min)      | 139 / 129 / 118                                                                                  |
| Производительность насоса                  | 32 л/мин                                                                                         |
| Рабочее давление                           | 28 МПа                                                                                           |
| Размер по осям шпилек                      | 720 мм                                                                                           |
| Размер для монтажа на раме                 | 960 мм                                                                                           |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 480 x 854 x 2 235                                                                              |

Наш адрес: г. Миасс, Тургорское шоссе, дом 5/1-1, офис 3  
Наша почта: info@dusal.ru