Вахтовый автобус КАМАЗ 43118-50, 20 мест с грузовым отсеком

Цена по запросу

Характеристики

Базовое шасси	КамАЗ 43118-50
Колесная формула	6х6
Грузоподъемность, т	13,4т
Двигатель	КамАЗ-740.705 (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	300
Модель КПП	154, механическая, 10-ступенчатая с делителем
Емкость топливного бака, л.	210 + 350
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	Нет (возможна установка)
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) ТНВД BOSCH или АЗПИ, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)

Комплектация вахтового салона	Кузов-фургон изотермический из сэндвич-панелей S=60 мм Переговорное устройство Огнетушитель (2 шт.), аптечка (1 шт.) Дверь входная с окном и поручнем Дверь задняя (аварийная) Откидная лестница Перегородка с поручнем Автономный дизельный отопитель "Планар-4Д" (1 шт.) Отопитель от системы охлаждения ДВС (1 шт.) Окна - двойной стеклопакет (3 окна с форточками) из травмобезопасного стекла Сидения с трехточечными ремнями безопасности, сдвоенные, сертифицированные Стол Плафон местного освещения (24В) Люк аварийно-вентиляционный (1 шт.) ДЗК гидравлическое на задней стенки фургона

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru