Агрегат ремонта и обслуживания станков-качалок АРОК с КМУ ИМ-150 на базе КАМАЗ 43118

Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6х6
Грузоподъемность, т	13,5т
Двигатель	КАМАЗ-740.705 (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	330
Модель КПП	154, механическая,
Емкость топливного бака, л.	210 + 350
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	ЕСТЬ
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) Common Rail Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)

Описание мастерской:	1. Кузов-фургон: наружная обшивка плакированный металл (оцинковка с полимерным покрытием) утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Пол – водостойкая бакелизированная фанера – 12 мм, брусок 40х30, пенополистирол между брусками – 80 мм, фанера – 12 мм, резинопластиковое покрытие (автолин); 2. Дверь входная одностворчатая справа; 3. Лестница –трап для входа в фургон; 4. Окно двойной стеклопакет с форточкой; 5. Люк рабочего отсека; 6. Электрошкаф; 7. Розетка 380В; 8. Розетка 220В; 9. Фонари освещения (24 В); 10. Фара-прожектор (24В); 11. Шкаф для одежды; 12. Выпрямитель сварочный ВД-313 (26 кВт, 380В); 13. Генератор синхронный EG 202.7 (30 кВт 230/400В) с люком обслуживания; 14. Отопитель воздужный Планар 4Д(4 кВт); 15. Тисы слесарные (250 мм); 16. Верстак с выдвижными ящика; 17. Шкаф баллона пропанового двойной; 18. Шкаф баллона кислородного двойной; 19. Баллон пропановый в шкафу; 20. Баллон кислородный в шкафу; 21. Огнетушитель ОП-2 22. Шанцевый инструмент (лом, кувалда, лопата штыковая, топор, пила двуручная); 23. Газорезательное оборудование (резак пропановый, горелка газовая с насадками, редуктор пропановый, редуктор кислородный, рукав газовый L=20м, рукав кислородный L=20м); 24. Сварочное оборудование (кабель сварочный (L=15м), электрододержатель, крепление массового провода (струбцина)); 25. Принадлежности шасси (противооткатные башмаки 2 шт., знак аварийной остановки, аптечка медицинская, огнетушитель); 26. Средства электробезопасности (ковер диэлектрический, штыри заземления 3 шт., провод контура заземления 10 п.м., провод соединительный 3 шт.); 27. ДЗК в кузове фургона; 28. Грузовая платформа с правым и левым откидными бортами; 29. КМУ ИМ-150

Характеристики КМУ ИМ-150

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	12,10 тм
Максимальная грузоподъемность	6 050 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	6 050 кг (2,0 м) 4 020 кг (3,0 м) 2 480 кг (4,8 м) 1 770 кг (6,8 м) 1 320 кг (8,4 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	1 320 кг
Максимальный вылет стрелы	8,40 м
Рабочая температура окружающей среды, °C	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	10,55 м
Максимальная глубина опускания	6,02 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вниз (вверх опция)
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 700 мм
База опор с увеличенным вылетом	5 400 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	2 120 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	139 / 129 / 118
Производительность насоса	32 л/мин
Рабочее давление	28 МПа
Размер по осям шпилек	720 мм
Размер для монтажа на раме	960 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 480 x 854 x 2 235

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru